

GARANTIA MOSAICOS

Consideraciones de esta garantía

Almacenes Corona SAS cumple con la calidad e idoneidad técnica del producto, tienes 5 años de garantía contra cualquier defecto de fabricación y/o funcionamiento a partir de la fecha de tu factura. Esta garantía no incluye daños ocasionados por accidentes, mal uso o no seguir las recomendaciones dadas por el fabricante.

Instrucciones de instalación

Para instalar los Mosaicos, recomendamos

Mezcla 6 1/2 partes de PEGACOR® BAJO POLVO por 2 de agua limpia en un recipiente aseado (medidas en volumen) hasta obtener una mezcla de consistencia cremosa y libre de grumos.

Se sugiere agregar el PEGACOR® BAJO POLVO al agua, para facilitar la mezcla.

Deja reposar la mezcla de 10 a 15 minutos y revuelve nuevamente antes de usar. No apliques PEGACOR® BAJO POLVO que ha comenzado a fraguarse, ni trates de "arreglarlo" adicionándole más agua.

Prepara la superficie: límpiala muy bien retirando excesos de polvo y humecta muy bien la superficie con una esponja.

Aplica PEGACOR® BAJO POLVO sobre la superficie con el lado liso de la llana haciendo presión y extiéndelo con el lado dentado sólo horizontal o verticalmente.



Aplica sólo la cantidad que pueda cubrir de 10 a 15 minutos.

PARA MOSAICO VENECITA



1
Aplica PEGACOR®
en La parte
posterior del
Mosaico (doble
encolado).



2
Pon el Mosaico
sobre el PEGACOR®
(por el lado que no
tiene cartón).



3
Asienta muy bien el
Mosaico sobre la
superficie, con una
llana plástica, o de
madera.



4
Deja secar por 1 hora
y 20 minutos
aproximadamente.
Humedece con una
esponja muy bien el
cartón.



5
Retira el cartón de
Mosaico
SIN LEVANTARLO,
como indica la
gráfica.



6
Retira el exceso de
PEGACOR® con un
rascador de juntas. Se
recomienda dejar
secar 24 horas el
PEGACOR® antes de
emboquillar.



7
En un recipiente aseado agrega una parte de agua limpia y tres partes de CONCOLOR®



8
Aplica la boquilla con una llana de goma.



9
Pule la superficie con una esponja.



10
Haz limpieza final con una estopa limpia.

PARA MOSAICO CRISTAL VIDRIO



1
Sobre una superficie diferente al piso (para evitar rayado), aplica PEGACOR® en la parte posterior del Mosaico (doble encolado).



2
Pon el Mosaico sobre el PEGACOR®.



3
Asienta muy bien el Mosaico sobre la superficie, con una llana plástica, para no rayarlo. Deja secar 1 hora y 20 minutos aproximadamente.



4
Retira el exceso de PEGACOR® con un rascador de juntas. Se recomienda dejar secar 24 horas el PEGACOR® antes de emboquillar.



5
En un recipiente aseado agrega una parte de agua limpia y tres partes de CONCOLOR®



6
Aplica la boquilla sobre el mosaico con una llana de goma (para evitar el rayado).



7
Pule la superficie con una esponja.



8
Haz limpieza final con una estopa limpia.

PARA MOSAICO CON MEZCLA DE MATERIALES




1 Sobre una superficie diferente al piso (para evitar rayado) aplica pegante en la parte posterior del mosaico. (doble encolado).



2 Pon el mosaico sobre el pegante.



3 Asienta muy bien el mosaico sobre la superficie con una llana plástica o de goma, para no rayarlo. Deja secar 1 hora y 20 minutos.



4 Retira el exceso de pegante con un rascador de juntas. Se recomienda dejar secar 24 horas el pegante antes de emboquillar.



5 En un recipiente aseado agrega una parte de agua limpia y tres partes de CONCOLOR

Pule la superficie con una espuma. Si las piezas del mosaico son porosas se recomienda limpiar muy bien antes de los 15 minutos para evitar que el CONCOLOR® quede incrustado en el mosaico.



En un recipiente aseado agrega una parte de agua limpia y tres partes de CONCOLOR JUNTA ESTRECHA.



Haz la limpieza final con una estopa seca para retirar el polvo generado por el CONCOLOR®.

Nuestros productos están elaborados con materiales sensibles a ser rayados por elementos de limpieza fuertes y/o abrasivos. Se recomienda instalar este producto con pegantes blancos (PEGACOR®) para evitar cambios de tonalidad en la apariencia estética. Para que conserve bien tu producto, te recomendamos limpiar sólo con trapo humedecido con agua y jabón líquido neutro.

CUIDADO

Para evitar atrapamiento de material en las fichas, se recomienda, al momento de la instalación, limpiar con agua y una espuma suave los excesos de boquilla cuando todavía este fresca.

PARA TENER EN CUENTA

Vidrio

Para ser instalado en paredes exteriores, zonas húmedas o en contacto con vapor. Se recomienda utilizar PEGACOR® MAX BAJO POLVO en espacios interiores o exteriores. En zonas húmedas recomendamos utilizar PEGACOR® FLEX BAJO POLVO.

Mármol y Piedras Naturales.

Al momento de su instalación, es necesario retirar los sobrantes de pegante y boquilla con un paño suave y húmedo lo antes posible, evitando que el producto se adhiera y quede atrapado en los poros y vetas del mármol. Para su limpieza cotidiana, limpiar con trapo humedecido con agua y jabón líquido neutro. Para instalar en zonas húmedas o en contacto con vapor se recomienda sellar el producto y realizar mantenimiento periódico. Nota: El sellante puede variar la tonalidad de las fichas. Se recomienda utilizar PEGACOR® MAX BAJO POLVO.

Cerámica

Disfruta de todos los beneficios de este material: alta durabilidad, cero manchas, sin grietas, 100% brillo, sin peladuras, alta resistencia, 100% impermeables. Puede ser instalado en exteriores, zonas húmedas o en contacto directo con vapor. Se recomienda utilizar PEGACOR® INTERIORES BAJO EN POLVO.

Resina

NO se recomienda instalar en exteriores, zonas húmedas o en contacto directo con vapor. Se recomienda utilizar PEGACOR® MAX BAJO POLVO.

Metales

Pueden ser instalados en exteriores, zonas húmedas o en contacto con vapor. Se recomienda conservar el protector de las fichas hasta finalizar su instalación, para evitar el rayado.

MANTENIMIENTO

- El mantenimiento normal de la baldosa esmaltada para pared consiste únicamente en limpiar en seco o en húmedo con agua limpia y a temperatura ambiente.
- El uso de los limpiadores caseros multiusos o para ventanas es aceptable siempre y cuando cualquier residuo del limpiador sea retirado enjuagando con agua tibia.
- No utilizar cepillos con cerdas o esponjas con textura rugosa, ya que podría desprender las decoraciones del producto.
- Proteger el producto de golpes o rayones, ya que el producto al ser elaborado con vidrio, es de gran fragilidad.

NO SE AMPARA CON LA GARANTIA

El valor de otros materiales adicionales que no estén contemplados en la instalación, el interés legal comercial sobre el valor pagado por los productos. El valor de los posibles perjuicios que el caso objeto de la reclamación o el proceso de reparación pueda causar en las actividades comerciales, industriales, profesionales o habitacionales del usuario, ni algún otro gasto no especificado en la presente garantía.

Para hacer efectiva la garantía se deben seguir los siguientes pasos:

- Reportar su caso con el número de la cedula de la persona que realizó la compra a nuestra línea de Servicio al Cliente a nivel nacional 018000 512030 y en Bogotá 4048884.

Para mayor información ingresa a nuestra página web **www.corona.co**