






Paso 1
Aplicar adhesivo a la pared
Apply mortar or tile adhesive to wall
Appliquer l'adhésif de tuile sur le mur
Aplique o adesivo na parede



Paso 2
Adherir el mosaico a la superficie
Adhere mosaic to surface
Poser la tuile de mosaïque sur le mur
Adérir o mosaico à superfície



Paso 3
Aplicar rejunte no arenoso al mosaico
Apply non-sanded grout to mosaic
Appliquer le coulins san sable à la tuile de mosaïque
Aplique rejunte ão arenoso no mosaico



Paso 4
Nivelar el exceso de rejunte con una esponja
Sponge off excess grout
Enlever l'excès de coulis avec une éponge
Nivelar o excesso de massa com uma esponja

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia, compacta, perfectamente plana y libre de suciedad y grietas.

Hay que igualar todas las áreas irregulares de la superficie, es posible que se necesite una capa para nivelar y hacer que la superficie sea plana.

Asegúrese que la superficie está seca.

Con un máximo de 3% de humedad contenida.

No instale los mosaicos directamente sobre contra parchado o paneles de yeso.

COLOCACIÓN

Antes de iniciar la instalación inspeccione todas las mallas de mosaico y asegúrese que el material está en buenas condiciones y sin defectos. Establecer directrices mientras se alicata ayudara a que el producto quede alineado.

El tamaño de la llana dentada depende del mosaico: cuanto más delgados los mosaicos, más pequeña la llana.

Recomendamos adhesivo de alto rendimiento (especial para mosaicos y porcelanico).

Asegúrese de aplicar solo adhesivo al área que puede chapar en 15 minutos ya que se seca muy rápido.

Después de pegar los mosaicos, utilizar una llana de goma para presionar los mosaicos para garantizar una perfecta adhesión.

Asegúrese de que la distancia entre las diferentes mallas es la misma que existe entre las piezas en la misma malla.

Adhesivo requiere por lo menos 24 horas para secar. Manipular los mosaicos cuidadosamente ya que contienen elementos frágiles como el vidrio, espejo, acero, aluminio, travertino, mármol, resina, porcelanico, nácar, cuarzo, etc.

REJUNTADO

Antes de aplicar el rejunte asegúrese de que todas las piezas están perfectamente limpias y libres de residuos y polvo. Rejunte no arenoso (no abrasivo) es el rejunte recomendado para ser utilizado para el mosaico debido a las pequeñas juntas.

Evite utilizar rejunte arenoso, ya que puede rayar algunos materiales como el vidrio, el acero inoxidable, la piedra pulida, etc.

Usando la llana de goma aplicar el rejunte en los mosaicos.

Aplicarlo en dirección vertical y horizontal para esparcir el rejunte.

Aplique un poco de presión para asegurarse de que todas las juntas estén bien rellenas.

Mientras el rejunte está todavía fresco, deslice en diagonal con el borde largo de la llana de goma para eliminar el exceso de rejunte y luego limpie con una esponja húmeda.

Productos abrasivos y alcalinos no deben ser utilizados para eliminar los residuos.

LIMPIEZA

Para la limpieza se necesitan: detergentes neutros o limpiacristales y un paño suave y limpio (para evitar rayar) se recomienda aplicar un tratamiento de mármol de mosaicos de vidrio, al menos una vez al año.

NOTAS

Todos los mosaicos son hechos a mano por lo que pequeñas variaciones de color son habituales. Se recomienda comprobar las piezas antes de la colocación.

Al cortar los mosaicos con una sierra de agua, poner un azulejo o un trozo de plástico duro debajo de la bandeja de corte. esto es necesario para evitar que el mosaico caiga dentro de la apertura del disco de corte y así ser capaz de hacer un buen corte recto.

En general no se recomienda su uso exterior.

